

Sección 1: Identificación del Producto Químico y de la Empresa

Identificación del producto químico: Reactivo para COD rango ultra alto (25 Test)

Usos recomendados: Determinación de la Demanda Química de Oxígeno en muestras de agua.

Restricciones de uso: Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Nombre del proveedor: Hanna Instruments Equipos LTDA. Chile

Dirección del proveedor: Lo Echevers 311, Quilicura, Santiago.

Número de teléfono del proveedor: 228625700

Número de teléfono de información toxicológica en Chile: (56) 227771994 (Corporación de integración en red de toxicología humana, ambiental y de materiales peligrosos Rita Chile)

Dirección electrónica del proveedor: Soporte@hannachile.com

Sección 2: Identificación de los Peligros

Clasificación según SGA:

Indicaciones de peligro:

H290: Puede ser corrosivo para los metales.

H350: Puede provocar cáncer.

H340: Puede provocar defectos genéticos.

H360FD: Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.

H300: Mortal en caso de ingestión.

H310: Mortal en contacto con la piel.

H332: Nocivo en caso de inhalación.

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH208: Contiene: DICROMATO DE POTASIO Puede provocar una reacción alérgica. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Consejos de prudencia:

P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P260: No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores, el aerosol.

P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

	<p>P308+P311: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o médico.</p> <p>P273: Evitar su liberación al medio ambiente.</p> <p>Contiene: DICROMATO DE POTASIO SULFATO DE MERCURIO (II) ÁCIDO SULFÚRICO</p>
<p>Etiqueta SGA Palabra de Advertencia:</p>	
Clasificación específica:	Peligro
Distintivo específico:	N/A
Descripción de peligros:	Nocivo por ingestión. Tóxico en contacto con la piel. Provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo por inhalación. Puede causar defectos genéticos. Puede causar cáncer. Puede dañar la fertilidad o el feto. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
Otros peligros:	<p>Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PTB o vPvB en porcentaje \geq al 0,1%.</p> <p>El producto no contiene sustancias con propiedades de alteración del sistema endocrino en concentración \geq 0,1%.</p>

Sección 3: Composición/información de los componentes

En el caso de una sustancia

- ❖ Denominación química sistemática:
- ❖ Nombre común o genérico:
- ❖ Número CAS:
- ❖ Rango de concentración:

En caso de una mezcla:

	Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4
Clasificación SGA	CE 231-639-5	CE 231-992-5	CE 231-906-6	CE 233-653-7
Denominación química sistemática	N/A	N/A	N/A	N/A
Nombre común o genérico	Ácido sulfúrico	Sulfato de mercurio	Dicromato de potasio	Sulfato de plata
Rango de concentración	> 50% - < 90%	> 1.02 - < 2.5%	0.5%>-< 1%	0.5%>-< 1%
Número CAS	7664-93-9	7783-35-9	7778-50-9	10294-26-5

Sección 4: Primeros auxilios

Inhalación: Cambie de dirección para respirar aire fresco. Si es necesario aplique reanimación boca a boca o ventilación mecánica. Acudir al médico

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada inmediatamente (deséchela con seguridad). Lávese la piel con abundante agua y jabón

Contacto con los ojos: Enjuague con bastante agua por unos 15 min, manteniendo los párpados abiertos. Si la molestia persiste obtenga atención médica

Ingestión: Beba mucha agua (si es necesario varios litros) **Evitar el vómito, riesgo de perforación.** Consultar inmediatamente a un médico. No intente neutralizar

Efectos agudos previstos: Quemaduras graves, irritación de ojos, de piel o de vías respiratorias, asfixia, mareos, dolor de cabeza, los compuestos de cromo en general son muy tóxicos, se absorben por la piel y llegan a afectar los órganos produciendo enfermedades crónicas y grave, etc., sufridos desde unos segundos hasta unos minutos después de la exposición.

Efectos retardados previstos: alergias, asma, enfermedades y lesiones respiratorias, enfermedades, etc. Aparecen unos días, meses o incluso años después de la exposición y, en general, tras una exposición continuada a dosis bajas de las sustancias químicas peligrosas

Síntomas/ efectos más importantes: Quemaduras graves e intoxicación

Protección de quienes brindan los primeros auxilios: Guantes de neopreno o caucho, anteojos contra salpicaduras, mascarilla con filtro químico, overol de caucho resistente a sustancias químicas

Notas especiales para un médico tratante: Se recomienda la observación y evaluación médica en todos los casos de ingestión y exposición ocular, así como de inhalación y exposición cutánea sintomática, además de ser posible llevar consigo muestra de la sustancia

Sección 5: Medidas para la lucha contra incendios

Agentes de extinción: Dióxido de carbono, polvo químico seco

Agentes de extinción inapropiados: A base de agua, chorros de agua etc.

Productos que se forman en la combustión y degradación térmica: Óxidos de azufre, vapores de mercurio

Peligros específicos asociados: Desarrollo de gases o vapores de combustión peligrosos en caso de incendio. Puede formarse hidrógeno al contacto con metales (peligro de explosión)

Métodos específicos de extinción: Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar todos los materiales combustibles de la zona. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Refrigerar los contenedores con agua en forma de rocío, si los contenedores están cerrados, retirarlos del área de peligro

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios (Ropa especial, equipo de respiración autónoma, con presión positiva y lentes de seguridad con protección lateral)

El agua de extinción contaminada debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales

Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales: Acercarse con cautela al lugar del hecho, no inhalar vapores, evitar contacto con la sustancia, limpiar la zona afectada con materiales absorbentes, garantizar el suministro de aire fresco en las habitaciones cerradas, tomar medidas para evitar la carga electrostática

Equipo de protección: Guantes de caucho o neopreno, antiparras, ropa de seguridad (overol) y mascarilla con filtro químico mixto de ser necesaria

Procedimiento de emergencia: Evacuar o aislar la zona de peligro. Evitar en todo momento el contacto directo con la sustancia. Actuar rápidamente con agentes absorbentes (mopa, paños, pala etc.)

Precauciones medioambientales: No permitir que entre en el sistema de alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento: Recoger la sustancia con mopa, paños, pala y colocarlos en bolsas dentro de recipientes o contenedor, para su posterior desecho de acuerdo a la legislación vigente

Métodos y materiales de limpieza

- ❖ **Recuperación:** La recuperación no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada
- ❖ **Neutralización:** N/D
- ❖ **Disposición final:** De acuerdo a la normativa vigente

Medidas adicionales de prevención de desastres: Preocuparse por orden y la limpieza, además de mantener siempre la sustancia sellada, con su respectiva tapa y distintivos de seguridad

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

Manipulación

- ❖ **Precauciones para la manipulación segura:** Usar elemento de protección personal (Guantes de caucho o neopreno, antiparras/careta, overol, calzado de seguridad)
- ❖ **Medidas operacionales y técnicas:** Manipular con precaución
- ❖ **Otras precauciones:** El uso adecuado y mantenimiento del equipo de protección personal
- ❖ **Prevención del contacto:** No manipular innecesariamente, mantener cerrado después de ocuparlo

Almacenamiento

- ❖ **Condiciones para el almacenamiento seguro:**
 - Almacenar separado de sustancias peligrosas
 - Mantener a temperatura ambiente (15-25°C)
 - Mantener el envase bien cerrado
 - Proteja de la luz solar directa y de la humedad
- ❖ **Medidas técnicas:**
 - Almacenar en su envase original
 - No se pueden almacenar indefinidamente
 - No comer ni beber al manejar este material
 - Lavar manos y cara después de manipular el material
- ❖ **Sustancias y mezclas incompatibles:** N/D
- ❖ **Material de envase y/o embalaje:** Botella de plástico, dentro de caja de cartón

Sección 8: controles de exposición/protección personal

Concentración máxima permisible: Sulfato de mercurio(II)

Tipo	Valor	Fuente	Tipo	Valor	Fuente
TWA (8hr)	0.025 mg (Hg)/m ³	Bélgica	TWA (8hr)	0.025 mg (Hg)/m ³	Canadá
TWA (8hr)	0.025 mg (Hg)/m ³	Canadá	TWA (8hr)	0.1 mg (Hg)/m ³	Francia
TWA (8hr)	0.1 mg (Hg)/m ³	Alemania	TWA (8hr)	0.1 mg (Hg)/m ³	Grecia
TWA (8hr)	0.08 mg (Hg)/m ³	Hungría	TWA (8hr)	0.05 mg (Hg)/m ³	Polonia
TWA (8hr)	0.025 mg (Hg)/m ³	Portugal	TWA (8hr)	0.025 mg (Hg)/m ³	España
TWA (8hr)	0.1 mg (Hg)/m ³	Reino Unido	TWA (8hr)	0.025 mg (Hg)/m ³	USA(ACGIH9)
TWA (8hr)	2 mg (Hg)/m ³	USA(OSHA)			

Dicromato de Potasio

TWA (8hr)	0.05 mg (Cr)/m ³	Bélgica	TWA (8hr)	0.05 mg (Cr)/m ³	Canadá
TWA (8hr)	0.05 mg (Cr)/m ³	Canadá	TWA (8hr)	0.05 mg (Cr)/m ³	Francia
TWA (8hr)	0.5 mg/m ³	Grecia	TWA (8hr)	0.025 mg (Cr)/m ³	Países bajos
TWA (8hr)	0.1 mg (Cr)/m ³	Polonia	TWA (8hr)	0.05 mg (Cr)/m ³	Portugal
TWA (8hr)	0.05 mg (Cr)/m ³	Rumania	TWA (8hr)	0.05 mg (Cr)/m ³	España
TWA (8hr)	0.05 mg (Cr)/m ³	Reino unido	TWA (8hr)	0.050 mg (Cr)/m ³	USA(ACGIH)
TWA (8hr)	0.005 mg (Cr)/m ³	USA(OSHA)			

Ácido sulfúrico

TWA (8hr)	1 mg/m ³	Bélgica	TWA (8hr)	0.2 mg/m ³	Canadá
TWA (8hr)	1 mg/m ³	Canadá	TWA (8hr)	1 mg/m ³	Francia
TWA (8hr)	1 mg/m ³	Grecia	TWA (8hr)	1 mg/m ³	Hungría
TWA (8hr)	0.5 mg/m ³	Polonia	TWA (8hr)	0.2 mg/m ³	Portugal
TWA (8hr)	0.5 mg/m ³	Rumania	TWA (8hr)	1 mg/m ³	España
TWA (8hr)	0.2 mg/m ³	USA(ACGIH)	TWA (8hr)	1 mg/m ³	USA(OSHA)

Elementos de protección personal

- ❖ **Protección respiratoria:** trabajar bajo campana de extracción cuando se generen vapores o usar mascarilla con filtro químico mixto
- ❖ **Protección de manos:** Guantes de caucho o neopreno
- ❖ **Protección de ojos:** Antiparras, careta
- ❖ **Protección de la piel y el cuerpo:** Overol de caucho, resistente a sustancias químicas
- ❖ **Calzado de seguridad:** Calzado antideslizante y dieléctrico, resistente a sustancias químicas
- ❖ **Medidas de ingeniería:** Mantener en práctica la higiene industrial (Orden y limpieza), eliminación de desechos. Además, en áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones de lavadojos

Sección 9: Propiedades físicas y químicas**Estado Físico:** Líquido**Forma en la que presenta:** Líquido**Color:** Amarillo Naranja**Olor:** Inodoro**PH A 20°C:** < 0.5**Punto de fusión/punto de congelamiento:** N/A**Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y tango de ebullición:** N/A**Punto de inflamación:** N/A**Límites de explosividad:** N/A**Presión de vapor:** N/A**Densidad relativa del vapor (aire=1):** N/A**Densidad a 20°C:** 1.7 g/cm³**Solubilidad(es):** Soluble**Coefficiente de partición n-octanol/agua:** N/A**Temperatura de autoignición:** N/A**Temperatura de descomposición:** 338°C**Umbral de olor:** N/A**Tasa de evaporación:** N/A**Inflamabilidad:** N/A**Viscosidad:** N/A**Sección 10: Estabilidad y reactividad****Estabilidad química:** Estable a temperatura y condiciones normales de almacenamiento, sensible a la luz**Reacciones peligrosas:** Cambios bruscos de temperatura, reacciones violentas y peligros de explosión cuando se pone en contacto con los materiales incompatibles**Condiciones que se deben evitar:** Fuego, chispas y calor, humedad**Materiales incompatibles:** Sustancias combustibles, agua, metales, aleaciones metálicas, metales alcalinos, álcali, Compuestos, hidróxidos alcalinos, óxidos alcalinos, compuestos alcalinotérreos, Álcalis, amoníaco, nitratos, carbonato sódico, siliciuro de litio, halógeno-halógeno, Compuestos, sales de ácidos oxihalogénicos, bromatos, Cromatos / perchromatos, percloratos, ácido perclórico, permanganatos, Ácido permangánico, compuestos nitro orgánicos, no metálicos, no metálicos, Óxidos, picratos, peróxido de hidrógeno, Nitramida, nitruro de mercurio, amonio Sulfato de hierro (III) dodecahidrato**Productos de descomposición peligrosos:** Óxidos de azufre, vapores de mercurio

Sección 11: Información toxicológica

No se disponen de datos cuantitativos de la toxicidad de este producto. El producto debe ser manejado con especial cuidado y atención, para evitar efectos

En caso de ingestión: Dolor severo (riesgo de perforación), náuseas, vómitos y diarrea

En caso de contacto con la piel: Graves quemaduras con formación de costras

En caso de contacto con los ojos: Quemaduras, lesión corneal

En de inhalación: Daño a las mucosas afectadas

Otras informaciones: Efectos sistémicos: Los compuestos de mercurio tienen un efecto citotóxico y protoplasmático. Síntomas de intoxicación:

AGUDO: el contacto con los ojos causa lesiones graves. La ingestión e inhalación de polvo daña la mucosa Membranas del tracto gastrointestinal y respiratorio (sabor metálico, náuseas, vómitos, dolor abdominal, Diarrea, quemaduras intestinales, edema glotal, neumonía por aspiración); Disminución de la presión arterial, disritmia cardiaca, Colapso circulatorio e insuficiencia renal; crónica.

CRÓNICO: inflamación de la boca con pérdida de los dientes y Mercurial línea. Los principales signos se manifiestan en el SNC (alteración del habla, la visión, el oído y la Sensibilidad, pérdida de memoria, irritabilidad, alucinaciones, delirio, entre otros). El producto debe manipularse con el Atención habitual cuando se trata de productos químicos

Toxicidad aguda:

Sulfato de mercurio(II)

LD50: Oral - Rata - 57 mg/kg LD50: Dermal - Rata - 625 mg/k

Dicromato de potasio:

LC50: Inhalación - Rata - 29 mg/m³

LD50: Oral - Rata - 25 mg/kg

LD50: Dermal - conejo - 14 mg/k

Ácido sulfúrico:

LC50: Inhalación - Rata - 510 mg/m³

LD50: Oral - Rata - 2140 mg/kg

Toxicidad crónica:

Dicromato de potasio:

OSHA: Peligro de cáncer

NTP: Se sabe que es cancerígeno para los seres humanos

IARC Grupo 1: Carcinógeno para los seres humanos

Ácido sulfúrico

NTP: Se sabe que es cancerígeno para los seres humanos

Sección 12: Información ecológica

No se dispone de datos cuantitativos del efecto ecológico de este producto.

Ecotoxicidad /EC, IC Y LC): Efectos biológicos: Alta toxicidad acuática. Efecto perjudicial debido al cambio de pH. Caustica incluso en forma diluida. Ponen en peligro el suministro de agua potable si entra en grandes cantidades en el suelo y / o las aguas. No causa biológicos Déficit de oxígeno

Toxicidad en los peces:

Ácido sulfúrico: letal a partir de 1,2 mg / L; Desde 6,3 mg / l letales en 24h.

Mercurio: CL50: iones 0,5 mg / L Hg (II). Peligro para el agua potable.

Toxicidad de las bacterias luminiscentes:

Cloruro de mercurio: EC20: 0,28 mg / l; ED _ {50}: 0,35 mg / l

Dicromato sódico: EC20: 1,2 mg / L; ED _ {50}: 3,5 mg / l

Persistencia y degradabilidad: N/D

Potencial bioacumulativo: N/D

Movilidad en el suelo: N/A




Sección 13: Información sobre la disposición final

Residuos: Disponer conforme a las regulaciones locales vigentes para este tipo de sustancia, se puede verter el producto por el desagüe

Envase y embalaje contaminados: La eliminación deberá hacerse de acuerdo a la legislación vigente. Nunca reutilice envases vacíos y evitar la contaminación de otras áreas

Material contaminado: La eliminación de estas sustancias deberá hacerse de acuerdo a la legislación vigente y en empresas debidamente autorizados para ello

Sección 14: información sobre el transporte

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	D.S. 298/94 Reglamento de transporte de sustancias peligrosas por calles y caminos	MARPOL 78/73	IATA/ICAO
Número NU	2922	2922	2922
Designación oficial de transporte	Líquido, corrosivo, tóxico, N.O.S (mezcla de ácido sulfúrico, sulfato de mercurio) Clase 8(6.1)	Líquido, corrosivo, tóxico, N.O.S (mezcla de ácido sulfúrico, sulfato de mercurio) Clase 8(6.1)	Líquido, corrosivo, tóxico, N.O.S (mezcla de ácido sulfúrico, sulfato de mercurio) Clase 8(6.1)
Grupo de embalaje/envase	Clase II, Sustancias y preparados con peligrosidad media	Clase II, Sustancias y preparados con peligrosidad media	Clase II, Sustancias y preparados con peligrosidad media
Distintivo según Nch2190:			
Peligros ambientales	N/A	Contaminante marino	N/A

Precauciones especiales	Manipular con el habitual cuidado y manteniendo sus respectivos rótulos de seguridad	Manipular con el habitual cuidado y manteniendo sus respectivos rótulos de seguridad	Manipular con el habitual cuidado y manteniendo sus respectivos rótulos de seguridad
Guía GRE2016	154	154	154
Trasporte a granel de acuerdo con MARPOL-73/78 anexo II, y con IBC code:	N/A	N/A	N/A

Sección 15: Información Reglamentaria

Regulaciones nacionales:

D.S. 298/94: Reglamento de transporte de sustancias peligrosas por calles y caminos

Nch 382 of 98: Sustancias peligrosas-termino y clasificación General

Nch 2190 of 93: Sustancias peligrosas – Marcas para información de riesgos

Nch 1411/4: Identificación de riesgos de materiales

D.S.148: Reglamento sanitario sobre manejo de sustancias peligrosas

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Regulaciones internacionales: Directivas CE de la unión europea N° 1907/2006

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico

Sección 16: Otras informaciones

Control de cambios: Han sido realizadas modificación en las siguientes secciones :02-03-14-16

Abreviaturas y acrónimos:

GRE2016: Guía de respuesta en caso de emergencia

TWA: Son un valor medio de exposición durante un turno de 8 horas

Valor techo: Este límite de exposición no debe ser excedido en ningún momento

OSHA: Administración de seguridad y salud ocupacional

ACGIH: Conferencia norteamericana de higienistas industriales gubernamentales

LC 50: Concentración Letal Media. Es un parámetro toxicológico que mide la concentración en el aire de una sustancia que mata al 50% de una población de la muestra después de su exposición a la misma.

LD 50: Dosis Letal mediana para la toxicidad aguda por ingestión es la dosis única obtenida estadísticamente de una sustancia de la que cabe esperar que, administrada por vía oral, cause la muerte de la mitad de un grupo de ratas albinas adultas jóvenes en el plazo de 14 días.

Señal de seguridad NCh1411/4:



Fecha de revisión actual: agosto 2023

Advertencias de peligro referenciadas:

Fecha de creación:

Fecha de próxima revisión: marzo 2026

Límite de responsabilidad del proveedor: Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto. Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados. Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos

N/A: No aplica

N/D: No determinado

Aplicación: La información contenida aquí se basa en datos considerados precisos. Sin embargo se entregan sin una garantía expresa o implícita

El uso seguro de este producto es responsabilidad y obligación del usuario